

JX800

JX800S

共通仕様 | COMMON SPECIFICATIONS

電 源 Power Source	常用空気圧 Air Pressure	駆動方式 Drive System	姿勢(エアシリンダ) Posture (Air Cylinder)	エアシリンダ推力(エア圧力:0.5Mpa時) Air Cylinder Driving Force (Air Pressure at 0.5Mpa)		制御BOX Control Box
				最大可搬重量 Max. Load	姿勢トルク Posture Torque	
AC200V ±10% 50/60Hz(三相) Three-phase	0.5Mpa	ACサーボモータ AC Servo Motor	90°固定 90°Fixed	5kg (チャック重量含) Incl Chuck Weight	20.6N・m	STEC-520J

総合仕様 | GENERAL SPECIFICATIONS

機 種 Model	ストローク(移動量) (mm) Stroke				電源設備容量 (KVA) Electric Consumption	最大消費電力 (KW) Max Power Consumption	本体重量(kg) Net Weight		エア消費量 (Nℓ/サイクル) Air Consumption (Nℓ/Cycle)
	Ⓐ上下 Ⓟ Vertical	㉔上下 Ⓡ Vertical	前 後 Crosswise	走 行 Traverse			本 体 Main Body	操作ペンダント Pendant	
JX-800	800	—	80~700	1400 [1200]	1.8	1.0	265.4	1.0	2.42
JX-800S		835	ⒶⓅ 175~700 ㉔Ⓡ 30~555		2.8	1.5	284.6		2.54

対象射出成形機 Injection Press Range

75-220ton

外形寸法 | OUTER DIMENSIONS

- ⓐ [] 寸法はオプションストロークを示します。
- ⓑ [] 寸法は反操作時の寸法を示します。
- ランナーチャックの厚みは40mmです。
- 姿勢部の厚みは74mmです。但し、配管等のとまりましにより多少+αになる場合があります。
- ランナー側上下ストロークは製品側上下ストロークに対し35mm増しとなります。
- ⓑ*1はC寸法が1200mmの場合です。
- Figure in [] shows option stroke.
- ⓑ [] Dimensions are anti operation.
- Thickness of runner chuck is basically about 40 mm.
- Thickness of posture area is basically about 74 mm (depends on tubing).
- Runner side vertical stroke is 35 mm longer than that of product side.
- ⓑ*1 When dimension C is 1200 mm.

	正操作 Normal operation	反操作 Anti operation
a	5.5 [0]*1	0 [0]*1
b	318.5 [518.5]*1	313.5 [513.5]*1

機 種 Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
JX-800	1613	2032	1400	313.5	74	800	247.5	271.4	1141	473	—	700	620	80	—	—	—	75	1614
JX-800S			[1200]*1	[318.5]	[79]						285		525	175	145	525	30		

- ⓐ [] 寸法は、オプションストロークを示す。
- ⓑ [] 寸法は、反操作時の寸法を示す。
- ⓑ*1はC寸法が1200mmの場合です。
- Figure in [] shows option stroke.
- ⓑ Net weight includes the weight of interlock box and driver box.
- In the column of stroke, ⓐ stands for product side arm and ⓑ stands for runner side arm.
- ⓑ Make the traversers as 1400 mm moving forward to releasing side as 200 mm it will be 1200 mm.

